

## Leistungsbeschreibung EuroMat 1000

Position	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamt
1.1	1 Stk.	<p><b>Euromat Standgerät Steckbeckenreinigungs- und Desinfektionsautomat Steuerung Serie 1000</b></p> <p>Abmessung: (B x H x T) 500 x 1300 x 500 mm Steckbeckenreinigungs- und Desinfektionsautomat zum Reinigen und Desinfizieren aller erforderlichen Pflegegeschirre in einem Arbeitsgang</p> <p><b>Standgerät mit Pumpenautomatik nach DIN 1988</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit dezentral thermischer Desinfektion</li> <li>- inkl. Enthärtungseinrichtung mit Klarspüler</li> <li>- mit automatischer Türverriegelung bis zum Programmende</li> <li>- mit abschließbarer Technikblende über und unter der Spülkammer</li> </ul> <p><b>Hoher Bedienungskomfort durch Direktwahl für 3 Programme:</b></p> <p>Kurzprogramm: Für 3 Urinflaschen (mit reduziertem Wasserverbrauch)</p> <p>Normalprogramm: Für Pfanne oder Eimer mit jew. 1 Urinflasche</p> <p>Intensivprogramm: Befüllung dto., jedoch speziell für starke Verschmutzung</p> <p>Universalwechselhalterung ermöglicht die leichte Aufnahme der obengenannten Geschirre, auch das gleichzeitige Reinigen von 3 Urinflaschen ist ohne Halterwechsel möglich.</p> <p>Edelstahltank</p> <p>Interne Verrohrung mit Pressfittingen</p> <p>Befüllung des Erhitzers nach dem Prinzip der kommunizierende Röhren ohne Pumpe</p> <p>Einfaches Handling mit Balanceautomatik in der Kammertür (z.B. Urinflaschen werden nur in die Universalhalterung eingesetzt und durch Schließen der Tür entleert – wobei die umlaufende Ausguß-Schütte im Deckel Verschmutzungen durch Spritzer verhindert).</p> <p>Die Displayanzeige gibt alle Informationen für die Pflege und Technik (Betriebshinweise, Fehlermeldung, <b>Wartung, usw. als Code</b>).</p> <p>24-Volt-Technik –</p>	<p>_____ EUR</p> <p>Übertrag: _____ EUR</p>	<p>_____ EUR</p>

		<p>alle Technikkomponenten mit Ausnahme von Pumpe und Erhitzer arbeiten mit Nieder-spannung (so können z.B. Türkontakt, Dosierpumpe, Magnetventile usw. ohne Verletzungsrisiko bei laufendem Gerät überprüft werden). Programmierung kundenspezifischer Wünsche sowie Servicechecks sind bedienfreundlich ohne Laptop-an-schluss im Dialog der Displayanzeige möglich. Betriebssicherheit durch Chargenzählung und automatischer Wartungsanforderung. Gerät kann serienmäßig gegen unbefugte Bedienung gesperrt werden. Gute Reinigungsergebnisse durch 10-strahliges Spülsystem ohne Schattenzonen mit dem bewährten Spülfli-gel, Deckendüsen und Urinflaschendüsen. Geräteabdeckung oben aus Edelstahl</p> <p><b>Anschlusswerte:</b> Zufluss KW und WW Panzerschläuchen Abfluss zentral verrohrt DN 100 Elektrogesamtanschluss 230 V – 3 KW – 16 Amp. Normsteckdose</p>	Übertrag:	_____ EUR
1.5	1Stk.	Lieferung und Montage	_____ EUR	_____ EUR
		Summe LV		_____ EUR
		Zuzüglich 19%MwSt		_____ EUR
		Gesamtsumme		_____ EUR
		<p><b>ArtNr.: 1280000</b></p> <p><b>MK Bad &amp; Pflegesysteme GmbH</b> Geschäftsführer: Michael Kalbe Hochfellnstr. 11 83233 Bernau Tel. 08051 / 7462 Fax 08051 / 970235 e-Mail: <a href="mailto:info@bad-pflegesysteme.de">info@bad-pflegesysteme.de</a> Internet: <a href="http://www.bad-pflegesysteme.de">www.bad-pflegesysteme.de</a>.</p>		